

Dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych hydrauliczny 630 kg, 2 przystanki.

- dźwig osobowy
- napęd hydrauliczny z maszynownią w postaci szafy
- udźwig 630 kg
- prędkość podnoszenia 0,5 m/s
- ilość przystanków 2
- ilość dojazdów 2
- wysokość podnoszenia ok. 3,33 m
- kabina nieprzelotowa **malowana** o szer. **1100 x gł. 1400 x wys. 2100 mm**, drzwi automatyczne teleskopowe **malowane** szer. 900 x wys. 2000 mm napęd falownikowy
- drzwi szybkie teleskopowe **malowane** o wymiarach szer. 900 x wys. 2000 mm **bez odporności ogniowej**
 - **opcja kabina, drzwi kabinowe i szybkie nierdzewne**
 - awaryjny zjazd i otwarcie drzwi po zaniku zasilania
 - szyb o wymiarach **o szer. min. 1550 x gł. min. 1750 mm**
 - podszycie 1100 mm, min. 1000 mm
 - nadszycie min. 3300 mm
 - zapotrzebowanie mocy ok. 9 KW

Wyposażenie kabiny

- panel dyspozycji wyposażony w :
 - wyświetlacz
 - alarm
 - oświetlenie awaryjne
 - informację o przeciążeniu kabiny
 - przyciski pięter oznaczone pismem Braille a
 - przyciski otwierania i zamykania drzwi
 - interkom
 - urządzenie do powiadamiania w razie awarii za pomocą linii telefonicznej
- sufit podwieszany
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
- poręcz ze stali nierdzewnej
- lustro
- kurtyna fotokomórek oraz zabezpieczenie przed przygnieceniem pasażera przez drzwi
- informacje zewnętrzne o położeniu dźwigu oraz kierunku jazdy, wyświetlacz na przystanku podstawowym, strzałki kierunku jazdy na pozostałych
- kabina i drzwi kabinowe ze stali malowanej i szkła
- drzwi szybkie stal nierdzewna
- na podłodze wykładzina lub inne
- sterowanie mikroprocesorowe